HPP13 FLEX

Υδραυλική Μονάδα

7-9 Zinonos str.
104 31 Athens - Greece
Tel: (30) 210 52 34 655
Fax: (30) 210 52 34 625
E-mail: axi1@otenet.gr
www.axiochos.gr

Το HPP013 FLEX είναι μια υδραυλική μονάδα σχεδιασμένη σύμφωνα με τη EHTMA category C, η οποία ορίζει μια ελάχιστη απόδοση 30 l.p.m. σε 150 bar. Είναι πλήρως - συμβατό σύστημα με τα κοινά ευρωπαϊκά εργαλεία.
Η υδραυλική μονάδα διαθέτει μια βαλβίδα πίεσης για την αποφυγή της υψηλή πίεσης. Επιπλέον, η πολύ αποδοτική αερόψυξη προστατεύει την υδραυλική μονάδα από την υπερθέρμανση. Χρησιμοποιείται υπό όλες τις καιρικές συνθήκες και απαιτεί μηδενικό service.

Εφαρμογές

- Αντικατάσταση και αξεπέραστη απόδοση για οποιοδήποτε υδραυλικό σφυρί χειρός
- Εργασίες ασφάλτου
- Εργασίες παροχών
- Σιδηροδρόμους

Συνδυασμός Εργαλείων

- Όλα τα υδραυλικά εργαλεία
- Ειδικά υψηλή απόδοση με Υδραυλικός κόφτη HCS 14 - 16 -18

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ροή Λαδιού:	20 l.p.m. at 2500 r.p.m. 30 l.p.m. at 3600 r.p.m.
Μέγιστη Πίεση:	150 bar
Κινητήρας:	Honda GX390QXB7 13 HP 4-stroke petrol with oil alert system Petrol - normal or unleaded Engine oil 1.1 litres
Βάρος:	101kg
Επίπεδο Θορύβου:	97 dB
Διαστάσεις:	710x595x605 mm (LxWxH)